

UP. 200



ubip[®]

**Útiles para el
Bombeo y
Proyectado, S.L.**



DEL SUEÑO A LA REALIDAD

UP.200

LO HEMOS HECHO

Ante la situación del mercado autonivelante, nos hemos visto obligados a realizar la fabricación de nuestro sueño. Con la UP-200, el bombeo de morteros autonivelantes es una realidad.

CALIDAD TOTAL

Hemos pensado hasta el último detalle:

- Comodidad total para el movimiento en obra, gracias a sus dos ruedas delanteras giratorias.
 - Elevación en obra con total seguridad, por sus 4 anclajes.
 - Provista de un anclaje para "Tractel".
 - Chasis con refuerzo estructural.

FÁCIL MANEJO

Gracias al fácil manejo, la UP-200 posee todas sus funciones en la parte frontal del cuadro eléctrico.

Además, incorpora una bomba de limpieza que es capaz de alcanzar hasta los 20 bar y por si fuera poco, un tamiz vibrador de "quita y pon".

CON TODO ESTO NO BASTA

- Diseñado con dos velocidades.
 - La primera velocidad: ideal para morteros difíciles, como gunitados (compresor mínimo recomendado 5,5 m³/h), por su gran par de torsión, alcanzando hasta un caudal de 6,8 m³/h.
 - La segunda velocidad: ideal para morteros autonivelantes, caudal de 12 m³/h.

Y ADEMÁS:

- Distancia vertical: 50 metros (dependiendo del material).
- Distancia horizontal: 100 metros (dependiendo del material).
 - Caja de herramientas.
 - Manómetro de presión.
 - Fácil vaciado.
 - Salida DN 50.
 - Bomba de limpieza.
 - Opcional camisa 2L8 (15 m³/h).
 - Radio-telemando opcional.
 - Opción remorcable.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio: 400 V/3/PE/50 Hz
Potencia: 12,5 a.
Caudal: 123 l/min ó 200l/min
Motor de la bomba: 7,5 kw – 10 kw
Bomba de limpieza: 2,2 kw, 400 V
Vibrador: 24 V c.c.

DIMENSIONES

L x An x Al: 3324 x 934 x 1066 mm

PESO: 540 Kgs



Útiles para el Bombeo y Proyectado, S.L.
Avda. Riu Ripoll, 51E-08291 Ripollet (Barcelona)
España, Europe, VAT Nr. B-62.014.592
E-mail: comercial@ubipsl.com, Internet: www.ubipsl.com
Tel. +34 (0) 93/594 74 18, Fax +34 (0) 93/594 69 45
Servicio técnico +34 (0) 609 21 25 10
Salvo modificaciones, errores y errores de imprenta.

